
HL Hutterer & Lechner GmbH
www.hutterer-lechner.com

2325 Himberg, Brauhausgasse 3–5
Österreich Austria Autriche
Tel.: 0043 / (0) 22 35 / 862 91-0, Fax DW 31


HL64BH

Krovni slivnik DN 75/110 horizontalni, s bitumenskom prirubnicom, prohodni 148x148mm/137x137mm

Krovni slivnik DN75/110 horizontalni sa toplinski izoliranom stijenkom, tvornički navarenom bitumenskom prirubnicom d 500 mm za idealno spajanje sa bitumenskom krovnom hidroizolacijom, po visini podesivim završnim okvirom 12 - 65 mm / 148 x 148 mm i uljevnom rešetkom od INOXA 137 x 137 mm. Građevinska zaštita sadržana u isporuci.



Tehnički crtež



TEHNIČKI PODACI

materijal	PP	**visina ugradnje**	167mm
dimenzija (mjera)	DN75/DN110	**nastavak (umetak)**	
učinak / kapacitet	3,70 l/sec	**rešetka dotoka**	Edelstahl 137 x 137 mm
težina	2,29	**klasa opterećenja**	K3 - 300 kg

EAN	9003076816422	**dotok**	
		norme	

GLAVNI PODACI

rezervni (nadoknadni) dijelovi



HL0317.4E
Redukcija DN110xDN75



HL062B.3E
Noseći prsten



HL170
Plitki hvatač lišća d 150mm



HL66.9
Nastavni element d 145mm sa žlijebovima/148x148mm/138x138mm



HL0317.1E
Uljevna rešetka od INOXA 139x139mm



HL062B.2E
Nastavni element d 145mm/90mm/148x148mm

HL066.4E
Okrugla brtva 135x2,5mm

pribor



HL160
Prsten za odvodnjavanje d 150mm



HL635N
Revizijsko i drenažno okno za terase, zelene i šljunčane krovove. Uključujući plastični okvir i poklopac.



HL0635N.2
Rešetka od pocinčanog čelika za revizijsko i drenažno okno HL635N(.0)



HL0635N.3
Plastični poklopac za revizijsko i drenažno okno HL635N(.0)



HL636N
Produljenje za revizijsko i drenažno okno HL635N(.0)



HL66
Nastavni element d 145mm/okvir od INOXA 150x150mm /138x138mm pričvršćen vijcima



HL01058D
Protupovratna brtva za prirubnicu od INOXA 220x155mm



HL350
Nastavni element 130mm/d 145mm



HL350.1
Nastavni element 180mm/d 145mm s brtvenom prirubnicom i izolacionom garniturom HL84



HL350.1H
Nastavni element 180mm/d 145mm s bitumenskom prirubnicom



HL350.2
Nastavni element 130mm/d 145mm sa doljevom DN40



HL65
Nastavni element 300 mm za krovni slivnik, DN125 sa brtvenom prirubnicon i INOX stezaljkom za spajanje sa hidroizolacionim folijama



HL65H
Nastavni element 300 mm za krovni slivnik, DN125 sa bitumenskom prirubnicom



HL65P
Nastavni element 345mm/d 125mm sa PVC-prirubnicom



HL66.1
Nastavni element d 145mm/okvir od INOXA 150x150mm (V4A)/138x138mm (V4A) pričvršćen vijcima i protuklizni



HL67
Uljevni element okrugli d 145 mm/okvir od nehrđajućeg čelika d 155 mm (V4A)/ d 145mm

izmjenjivi dijelovi



HL64.1BH
krovni slivnik DN 75/110 horizontalni, bitumenska prirubnica i grijač (10-30W/230V), prohodni 148x148mm/137x137mm

PODACI O PAKIRANJU

DOWNLOADS

TLAK	**HL64BH_pr**	max.
Oglas (WEB)	**HL64BH_B**	640x480/300dpi
Foto Parts List	**HL64BH_gr**	150x150/72dpi
Tehnički crtež	**HL64BH_1_c**	pdf
Tehnički crtež	**HL64BH_1_c**	png
CAD	**HL64BH_2_c1**	dxf
primjer ugradnje	**HL64BH_PZ**	pdf