
HL Hutterer & Lechner GmbH
www.hutterer-lechner.com

2325 Himberg, Brauhausgasse 3–5
Österreich Austria Autriche
Tel.: 0043 / (0) 22 35 / 862 91-0, Fax DW 31


HL80H

Slivnik za balkone i terase DN 50/75 zaokretni sa bitumenskom prirubnicom i zatvaračem zadaha otpornim na smrzavanje, 123x123 mm/115x115 mm

Slivnik za balkone i terase DN50/75 sa podešavajućim priključkom (horizontalno-vertikalno), protokom 0,80 l/s, tvornički navarenom bitumenskom prirubnicom Ø420 mm za spajanje sa bitumenskom hidroizolacijom, suhim zatvaračem zadaha otpornim na smrzavanje, nastavnim okvirom podesivim po visini 12 - 70 mm / 123 x 123 mm sa mogućnošću odvodnje procjedne vode sa hidroizolacije, uljevnom INOX rešetkom 115 x 115 mm nosivosti 300 kg. Građevinska zaštita okvira i prirubnice sadržana u isporuci.



Tehnički crtež



TEHNIČKI PODACI

materijal	PP, PE	**visina ugradnje**	103 mm
dimenzija (mjera)	DN50/DN75	**nastavak (umetak)**	
učinak / kapacitet	0,80 l/sec	**rešetka dotoka**	Edelstahl 115 x 115 mm
težina	1,261	**klasa opterećenja**	K3 - 300 kg

EAN	9003076701803	**dotok**	
		norme	

GLAVNI PODACI

rezervni (nadoknadni) dijelovi



HL080.4E
Protupovratna klapna zadaha komplet umetak



HL37N
Završni element d 110mm/123x123mm/115x115mm. Građevinska zaštita sadržana u isporuci.



HL037N.2E
Nastavni element d110mm/90mm/123x123mm uklj.okrugla brtva, visina okvira 10mm



HL037Pr.1E
Uljevna rešetka Primus od INOXA 115x115mm



HL80HK
Kućište slivnika za pod/balkon/terasu DN50/75 zaokretni, bitumenska prirubnica



HL181
Plitki hvatač lišća za balkonske i terasne slivnike serije HL80, HL90 i HL310K, HL510K

pribor



HL080.5E
Vodeni sifonski umetak



HL180
Prsten za odvodnjavanje d 110mm



HL619
Pričvrsni set "FixT"



HL82
Grijača garnitura, komplet 18W/230V



HL340N
Produžni element 80mm/d 110mm uklj. O-Brtva



HL85N
Nastavni element sa prirubnicom i brtvom O-ring



HL85NC
Nastavni element sa polimerbetonskom prirubnicom



HL85NH
Nastavni element sa bitumenskom prirubnicom i protupovratnom O-Ring-brtvom

izmjenjivi dijelovi



HL80.1H
Podni slivnik DN 50/75 zaokretni sa bitumenskom prirubnicom i zatvaračem zadaha, 123x123 mm/115x115 mm



HL80HR
Slivnik za balkon i terasu DN50/75 zaokretni s bitumenskom prirubnicom i zatvaračem zadaha otpornim na smrzavanje, okrugli d 131mm/d 112 mm

PODACI O PAKIRANJU

DOWNLOADS

TLAK	**HL80H_pr**	max.
Oglas (WEB)	**HL80H_B**	640x480/300dpi
Foto Parts List	**HL80H_gr**	150x150/72dpi
Tehnički crtež	**HL80H_c**	pdf
Tehnički crtež	**HL80H_c**	png
CAD	**HL80H_2_c**	dxf
primjer ugradnje	**HL80H_PZ**	pdf