

Geberit Duofix element za konzolni WC, 112 cm, sa Sigma ugradbenim vodokotlićem 12 cm, tipkom za aktiviranje Sigma20, okrugli dizajn







PRIMJENE

- Za zidove od metalnih i drvenih profila
- Za Geberit Duofix sistemske zidove
- Za ugradnju u predzidove u visini elementa ili etaže
- Za ugradnju u pregradne zidove u visini etaže
- Za podove debljine 0–25 cm
- Za konzolne WC školjke

SVOJSTVA

- Serija 2025.
- Statički samostojeći okvir, zaštićen od korozije završnom obradom pečenim lakom
- Okvir za konzolne WC školjke s priključnim dimenzijama prema EN 33 i projiciranom duljinom do 70 cm
- S izvlačnom pločom za bočno pričvršćivanje iznad elementa na metalne ili drvene profile ili na Geberit Duofix stupove visine etaže
- Alternativni položaj učvršćenja za zidno sidro
- Okretne ploče stopa, prikladne za ugradnju u U-profile UW 50 i UW 75
- Ploče stopa mogu se ugraditi u Geberit Duofix sistemsku šinu bez alata, bez dodatnih komponenti
- Pocinčane potporne noge, zaštićene od korozije, s protukliznim svojstvima
- Priključno koljeno može se montirati bez alata u različitim položajima dubine, raspon namještanja 45 mm
- Geberit Sigma ugradbeni vodokotlić 12 cm, potpuno izoliran protiv kondenzacije
- Za čeono aktiviranje, prikladno za jednokoličinsko, dvokoličinsko i start/stop ispiranje
- Kod tvorničkih postavki moguće je trenutačno naknadno ispiranje
- Radovi montaže i popravci na ugradbenom vodokotliću bez alata
- Priključak vode straga ili gore u sredini
- Komponente u dodiru s pitkom vodom, bez olova
- Gradevinska zaštita za servisni koja se može se skratiti, štiti od vlage i prljavštine
- S praznom cijevi za dovod vode za Geberit AquaClean tuš WC-e i za mrežni kabel
- Mogućnost učvršćenja za mrežni priključak i kutiju za napajanje i priključke

TEHNIČKI PODACI

Tlak protoka	0.1–10 bar
Temperatura vode maks.	25 °C
Tvorničke postavke količine ispiranja	6 / 3 l
Područje podešavanja velike količine vode za ispiranje	4 / 4.5 / 6 / 7.5 l
Područje podešavanja male količine vode za ispiranje	2–4 l
Protok pri 300 kPa / 3 bar	0.16 l/s
Najmanji tlak protoka	0.1 bar
Proračunski protok	0.09 l/s
Oblik tipke	okrugli dizajn
Materijal	čelik
Podesivo po visini	Da

PRIBOR

- Geberit kutija za napajanje i priključke
- Geberit set kutije za napajanje i priključke, s međupolicom i priključnom stezaljkom
- Geberit set kutije za napajanje i priključke s jedinicom za mrežno napajanje, za element za konzolni WC
- Geberit Duofix set zidnih sidara za pojedinačnu montažu i montažu sustava
- Geberit Duofix set zidnih sidara za pojedinačnu montažu, kutno rješenje
- Geberit Duofix set produžetaka za zidna sidra
- Geberit Duofix pričvrsni materijal za razmak stupova 50–57,5 cm
- Geberit Duofix set pričvršćenja nogu na stražnji zid

- Geberit set potpornih elemenata za WC školjke s malom površinom podloge
- Geberit Duofix set produžetaka nogu duljine 20 cm
- Protupožarni set EI 90, za Geberit Duofix element za konzolni WC
- Geberit DuoFresh umetak za kocku za ubacivanje u vodokotlić, za Sigma ugradbeni vodokotlić 12 cm
- Geberit DuoFresh modul s ručnim aktiviranjem i okvirom za ubacivanje Geberit DuoFresh stika, za Sigma ugradbeni vodokotlić 12 cm
- Geberit DuoFresh modul s automatskim aktiviranjem i okvirom za ubacivanje Geberit DuoFresh stika, za Sigma ugradbeni vodokotlić 12 cm

Art. br.	Boja / površina	B cm	H cm	T cm
111.301.KJ.6	Ploča, Tipka: alpsko bijela Dizajnerski prsten: krom / sjajno	50	112	12