

Geberit Duofix element za konzolni WC, 112 cm, sa Delta ugradbenim vodokotlićem 12 cm, tipkom za aktiviranje Delta01, okrugli dizajn







PRIMJENE

- Za zidove od metalnih i drvenih profila
- Za ugradnju u predzidove u visini elementa ili etaže
- Za ugradnju u pregradne zidove u visini etaže
- Za podove debljine 0–20 cm
- Za konzolne WC školjke

SVOJSTVA

- Serija 2025.
- Statički samostojeći okvir, zaštićen od korozije završnom obradom pečenim lakom
- Okvir za konzole WC školjke s priključnim dimenzijama prema EN 33 i projiciranom duljinom do 62 cm
- Alternativni položaj učvršćenja za zidno sidro
- Podne ploče, od plastike
- Podna ploča, dubina prikladna za ugradnju u U-profile UW 50
- Pocinčane potporne noge zaštićene od korozije
- Priključno koljeno može se montirati bez alata
- Geberit Delta ugradbeni vodokotlić 12 cm, potpuno izoliran protiv kondenzacije
- Za čeono aktiviranje, prikladno za jednokoličinsko, dvokoličinsko i start/stop ispiranje
- Kod tvorničkih postavki moguće je trenutačno naknadno ispiranje
- Priključak vode straga ili gore u sredini
- Komponente u dodiru s pitkom vodom, bez olova
- S praznom cijevi za dovod vode za Geberit AquaClean tuš WC-e i za mrežni kabel
- Učvršćenje za priključak struje

TEHNIČKI PODACI

Tlak protoka	0.1–10 bar
Temperatura vode maks.	25 °C
Tvorničke postavke količine ispiranja	6 / 3 l
Područje podešavanja velike količine vode za ispiranje	4 / 4.5 / 6 / 7.5 l
Područje podešavanja male količine vode za ispiranje	2–4 l
Oblik tipke	okrugli dizajn
Materijal	čelik
Podesivo po visini	Da

PRIBOR

- Geberit Duofix pričvrsni materijal za razmak stupova 50–57,5 cm
- Geberit Duofix set pričvršćenja nogu na stražnji zid
- Geberit set potpornih elemenata za WC školjke s malom površinom podloge
- Geberit set zvučne izolacije za konzolnu WC školjku
- Geberit Duofix set produžetaka nogu duljine 20 cm

Art. br.	Boja / površina	B cm	H cm	T cm
458.133.11.3	alpsko bijela	50	112	12