	Izjava o svojstvima	**Broj: 50/KAN-DWU/24 HR**
	System KAN-therm Steel cijevi	

1. Naziv i trgovačko ime građevnog proizvoda:

   KAN-therm Steel System cijevi izrađene iz pocinčanog ugljičnog čelika 1.0031 ili 1.0034 [Ø12 ÷ 108 mm].

2. Jedinstvena identifikacijska oznaka građevnog proizvoda:

   System KAN-therm Steel cijevi.

3. Namjeravana uporaba ili uporabe građevnog proizvoda:

   Za upotrebu u unutrašnjim instalacijama:
   - sustavi grijanja u zatvorenim sustavima (tlačni)
   - suhi komprimirani zrak
   - sustavi hlađenja s vodenim otopinama glikola
   - ostali sustavi navedeni u KAN tehničkoj literaturi sukladno "Designer and contractor's guide" izdano od KAN Sp. z o.o., kao i katalozima KAN-therm sustava i smjernicama danim od strane KAN tehničkog odjela.

4. Ime i adresa proizvođača te mjesta proizvodnje:
   KAN Sp. z o.o.
   Zdrojowa 51 PL-16-001 Białystok-Kleosin
   Poljska
   www.kan-therm.com e-mail: kan@kan-therm.com

   Mjesto proizvodnje: Europska unija

5. Ime i adresa ovlaštenog predstavnika, ako je imenovan: Nije primjenjivo

6. Nacionalni sustav ili sustavi ocjenjivanja koji se koriste za procjenu i provjeru postojanosti svojstava:

   Sustav 3

7. Nacionalna tehnička specifikacija:

   7a. Hrvatska/Europska norma proizvoda :

   HRN-EN 10305-3:2016-06 - Precizne čelične cijevi – Tehnički uvjeti isporuke –
   3 dio: Zavarene hladno valjane cijevi (EN 10305-3:2016)

   Naziv akreditiranog certifikacijskog tijela, broja akreditacije i nacionalnog broja certifikata ili naziva akreditiranih laboratorija i akreditacije: Nije primjenjivo.

   7b. Nacionalna tehnička ocjena: Nije primjenjivo.

   Tijelo tehničke procjene/Nacionalno tijelo tehničke procjene: Nije primjenjivo.

   Naziv akreditiranog certifikacijskog tijela, akreditacijskog broja i broja certifikata:

   Nije primjenjivo

8. Objavljeno svojstvo:

Bitne karakteristike građevnog proizvoda za namjeravanu uporabu ili uporabe	Objavljeno svojstvo	Opaske
Geometrijske značajke	Dimenzije u skladu s HRN-EN 10305-3:2016-06	
Materijal	Pocinčani ugljični čelik 1.0034 O-prstenovi: EPDM	
Mehanička svojstva	Maximum working pressure: a / 16 bar - za promjere 12-108 mm (standardni alati) b / 25 bar – za promjere 12-108 mm (HP alati) c / 16 bar – za komprimirani zrak	
	Nepropusnost spojeva u skladu s HRN-EN 10305-3:2016-06	
Fizikalna svojstva	Temperaturni raspon -35 °C do 200 °C	
Reakcija na požar	Klasa A1	
Označavanje	U skladu s HRN-EN 10305-3:2016-06	
Utjecaj na vodu za piće	Nije odobreno za kontakt s vodom za piće.	

9. Svojstva gore opisanog proizvoda u skladu je sa svim objavljenim karakteristikama svojstava navedenim u točki 8. Ova nacionalna izjava o svojstvima objavljena je u skladu s Zakonom od 16. Travnja 2004. o građevnim proizvodima, pod isključivom odgovornošću proizvođača.

Za proizvođača i u njegovo ime potpisao:

Voditelj odjela za kontrolu kvalitete



Kleosin – 05.03.2024
(mjesto – datum izdavanja)

Janusz Żukowski
(potpis)