1. Naziv i trgovačko ime građevnog proizvoda:

   KAN-therm Steel System spojni elementi izrađeni iz pocinčanog ugljičnog čelika 1.0034 [Ø12 ÷ 108 mm].

2. Jedinstvena identifikacijska oznaka građevnog proizvoda:

   System KAN-therm Steel spojni elementi (označeni VSH Xpress).

3. Namjeravana uporaba ili uporabe građevnog proizvoda:

   Za upotrebu u unutrašnjim instalacijama:
   - sustavi grijanja u zatvorenim sustavima (tlačni)
   - suhi komprimirani zrak
   - sustavi hlađenja s vodenim otopinama glikola
   - ostali sustavi navedeni u KAN tehničkoj literaturi sukladno "Designer and contractor's guide" izdano od KAN Sp. z o.o., kao i katalozima KAN-therm sustava i smjernicama danim od strane KAN tehničkog odjela.

4. Ime i adresa proizvođača te mjesta proizvodnje:
   KAN Sp. z o.o.
   Zdrojowa 51 PL-16-001 Białystok-Kleosin
   Poljska
   www.kan-therm.com e-mail: kan@kan-therm.com

   Mjesto proizvodnje: Europska unija

5. Ime i adresa ovlaštenog predstavnika, ako je imenovan: Nije primjenjivo

6. Nacionalni sustav ili sustavi ocjenjivanja koji se koriste za procjenu i provjeru postojanosti svojstava:

   Sustav 3

7. Nacionalna tehnička specifikacija:

   7a. Hrvatska/Europska norma proizvoda: Nije primjenjivo.

   Naziv akreditiranog certifikacijskog tijela, broja akreditacije i nacionalnog broja certifikata ili naziva akreditiranih laboratorija i akreditacije: Nije primjenjivo.

   7b. Nacionalna tehnička ocjena:

   Nacionalna tehnička ocjena ITB-KOT-2019/1106 izdanje 3 - KAN-therm Inox i KAN-therm Steel spojnice za stiskanje za spajanje čeličnih cijevi.

   Tijelo tehničke procjene/Nacionalno tijelo tehničke procjene: ITB Warsaw.

   Naziv akreditiranog certifikacijskog tijela, akreditacijskog broja i broja certifikata:

   ITB Warsaw – akreditacija No AC 020.

8. Objavljeno svojstvo:

Bitne karakteristike građevnog proizvoda za namjeravanu uporabu ili uporabe	Objavljeno svojstvo	Opaske
Geometrijske značajke	Dimenzije u skladu s ITB-KOT-2019/1106 v. 3	
Materijal	Pocinčani ugljični čelik 1.0034 O-prstenovi: EPDM	
Mehanička svojstva	Maximum working pressure: a / do 16 bara - za spojeve stisnute sa standardnim alatima b / do 25 bara - za spojeve stisnute HP alatima c/ do 16 bara - za promjere 12-108 mm – za komprimirani zrak	
	Nepropusnost spojeva u skladu s ITB-KOT-2019/1106 v. 3	
Fizikalna svojstva	Temperaturni raspon -35 °C do 200 °C	
Reakcija na požar	Klasa A1	
Označavanje	U skladu s ITB-KOT-2019/1106 v. 3	
Utjecaj na vodu za piće	Nije odobreno za kontakt s vodom za piće.	

9. Svojstva gore opisanog proizvoda u skladu je sa svim objavljenim karakteristikama svojstava navedenim u točki 8. Ova nacionalna izjava o svojstvima objavljena je u skladu s Zakonom od 16. Travnja 2004. o građevnim proizvodima, pod isključivom odgovornošću proizvođača.

Za proizvođača i u njegovo ime potpisao: Voditelj odjela za kontrolu kvalitete



Kleosin – 05.03.2024
(mjesto – datum izdavanja)

Janusz Żukowski
(potpis)