NOVO!

Univerzalni nepovratni ventili za betonska okna

Uređaj koji se može ugraditi u postojeća betonska okna.



Univerzalni nepovratni ventil za betonska okna (s uklonjivom zaklopkom)

- Ugradnja na izlaz kanalizacijske cijevi u postojećim betonskim oknima.
- Za okna sa ili bez otvora za pristup.
- Pokretni sklop može se izvaditi iznad razine tla pomoću šipke i ručke od nehrđajućeg čelika, bez ulaska u okno.



- Pri povratnom toku zaklopka zaustavlja protok i čvrsto brtvi dosjed nepovratnog ventila.
- Moguća je ugradnja na betonirani izlaz oborinske cijevi koja se izlijeva u rijeke ili akumulacije.
- Krom-nikalna zaštita štiti zaklopku i brtvu od oštećenja koja uzrokuju glodavci te sprječava njihov ulazak u zgradu.



Univerzalni nepovratni ventil za betonska okna (s neuklonjivom zaklopkom)



Pažljivo oblikovana brtva s rebrima savršeno prianja uz unutarnje stijenke cijevi Ø 110, bez obzira na debljinu stijenke. Time se omogućuje nesmetan protok tekućine.

Patent tvrtke Karmat

Za ugradnju na izlaz kanalizacijske cijevi u postojećim betonskim oknima.



UZBB110

Univerzalni nepovratni ventil za betonska okna, Ø 110
Masa: 0,49 kg

UZBB160

Univerzalni nepovratni ventil za betonska okna, Ø 160
Masa: 1,1 kg

UZBB200

Univerzalni nepovratni ventil za betonska okna, Ø 200
Masa: 1,6 kg



UZBBW110

Univerzalni nepovratni ventil za betonska okna, Ø 110 (s uklonjivom zaklopkom)
Masa: 1,29 kg

UZBBW160

Univerzalni nepovratni ventil za betonska okna, Ø 160 (s uklonjivom zaklopkom)
Masa: 1,9 kg

UZBBW200

Univerzalni nepovratni ventil za betonska okna, Ø 200 (s uklonjivom zaklopkom)
Masa: 2,2 kg

NEPOVRATNI VENTILI ZA UGRADNJU U BETONSKA OKNA SU PATENTIRANI