NAVOJNA ŠIPKA

Tehnički list | DIN 976 | Razred čvrstoće 4.8 | Pocinčana | 1 m

Područje primjene

Za uobičajene instalacije koje zahtijevaju navojnu šipku. Može se rezati pilom za metal ili drugim alatom na potrebnu duljinu, uz oprez zbog mogućeg oštećenja navoja.

Opis

Navojna šipka prema DIN 976 (prethodno DIN 975). Izrađena je od poboljšanog ugljičnog čelika. Galvanski pocinčana izvedba namijenjena je unutarnjoj uporabi.

Montaža

Za dugotrajno podnošenje statičkih i promjenjivih opterećenja vijčani spoj mora biti prednapet, primjerice propisanim momentom pritezanja. Ukupno opterećenje vijka ne smije prijeći granicu razvlačenja materijala.

Specifikacije

Svojstvo	Galvanski pocinčana izvedba
Materijal	Poboljšani ugljični čelik prema ISO 898-1
Površinska obrada	Prema ISO 4042; 5-8 µm
Korozijska kategorija	C1

Dimenzije i pakiranje - galvanski pocinčana izvedba

Dimenzija [mm]	Debljina prevlake	Komada u pakiranju
M4 × 1000	5 µm	1
M5 × 1000	5 µm	1
M6 × 1000	5 µm	1
M8 × 1000	5 µm	1
M10 × 1000	8 µm	1
M12 × 1000	8 µm	1
M16 × 1000	8 µm	1
M20 × 1000	10 µm	1