TEHNIČKI LIST

Prirubnica za stezno spajanje

PODNA ODVODNJA

PRIRUBNICA

Kružna prirubnica od nehrđajućeg čelika oblikovana za izvedbu steznog spoja u sklopu sustava podne odvodnje.

MATERIJAL	NAČIN SPAJANJA	IZVEDBA
nehrđajući čelik	stezno	prirubnica

Namjena i funkcija

Prirubnica je dodatni odnosno zamjenski element podne odvodnje. Služi za izvedbu steznog spoja na pripadajućem sklopu. Kružni profil, koncentrična ojačanja i oblikovani središnji otvor omogućuju pravilno pozicioniranje elementa tijekom sastavljanja.



Prirubnica od nehrđajućeg čelika za stezno spajanje - artikl 393

Dosjedne površine prije ugradnje moraju biti čiste i ravne.

Ključne značajke

- nehrđajući čelik
- izvedba za stezno spajanje
- kružni profilirani oblik
- središnji otvor s oblikovanim izrezima
- pribor / rezervni dio podne odvodnje

Konstrukcija i ugradnja

KRUŽNI VANJSKI OBOD

Kontinuirani obod oblikuje dosjednu zonu prirubnice u pripadajućem sklopu.

PROFILIRANA STEZNA POVRŠINA

Koncentrična ojačanja povećavaju krutost i pomažu ravnomjernom nalijeganju.

SREDIŠNJI OTVOR I IZREZI

Oblikovani otvor prati geometriju spoja i služi pravilnom pozicioniranju elementa.

UGRADNJA Prirubnicu položiti ravno, poravnati sa sklopom i stegnuti prema uputama sustava.

Tehnički podaci

PRIRUBNICA

STEZNO SPAJANJE

Identifikacijski podaci, materijal i funkcionalna izvedba.

PARAMETAR	VRIJEDNOST	PARAMETAR	VRIJEDNOST
Artikl	393	**EAN**	8595587402337
Naziv proizvoda	Prirubnica od nehrđajućeg čelika za stezno spajanje	**Vrsta proizvoda**	prirubnica
Materijal	nehrđajući čelik	**Način spajanja**	stezno spajanje
Oblik	kružni	**Površinska izvedba**	profilirana
Namjena	izvedba steznog spoja	**Područje primjene**	podna odvodnja
Središnji otvor	da, oblikovani izrezi	**Status proizvoda**	pribor / rezervni dio
Stezna zona	koncentrično profilirana	**Dosjed**	kružni obod

Pregled elementa



Ugradnja i rukovanje

Prije sastavljanja očistiti dosjedne površine. Prirubnicu centrirati bez naprezanja i izvesti stezanje ravnomjerno, prema redoslijedu i uputama kompletnog sustava. Oštećen ili deformiran element zamijeniti.

KONTROLA PRI UGRADNJI

Provjeriti da prirubnica cijelim obodom ravnomjerno naliježe na dosjednu površinu. Stezanje izvesti postupno i ujednačeno, bez deformiranja elementa.