SIDRENI VIJAK HUS3

Tehnički list | Promjer bušenja 6 mm | Duljina 35 mm

Izvedbe s vanjskim i unutarnjim priključnim navojem

Opis i primjena

Vijčano sidro od pocinčanog ugljičnog čelika za pričvršćivanje instalacijskih nosača. Primjenjuje se za cijevi, ventilacijske sustave, konzole i montažne profile. Izvedba s unutarnjim navojem omogućuje izravno spajanje navojne šipke.

Tehničke karakteristike i izvedbe

Svojstvo	Vanjski navoj	Unutarnji navoj
Model	HUS3-A 6×35 M8/16	HUS3-I 6×35 M8/M10
Priključni navoj	M8, vanjski	M8 / M10, unutarnji
Izvedba glave	Glava s vanjskim navojem	Glava s unutarnjim navojima
Duljina sidra	35 mm	35 mm
Promjer svrdla	6 mm	6 mm
Materijal	Ugljični čelik	Ugljični čelik
Površinska zaštita	Pocinčano	Pocinčano
Šifra artikla	416741	416740
Primjena spoja	Za element s odgovarajućim unutarnjim navojem M8	Za navojnu šipku M8 ili M10

Montaža

Izbušiti rupu odgovarajućim svrdlom Ø 6 mm. Sidro ugraditi prema uputama za odabrani model i podlogu. Na ugrađeno sidro priključiti element odgovarajućeg metričkog navoja.

Podaci za odabir

Za pojedinačni proizvod provjeriti odobrenu podlogu, dubinu bušenja, dubinu sidrenja, razmake i nosivost. Vrijednosti za druge duljine sidra ne prenose se na izvedbu 6×35 mm.

Izvori tehničkih podataka

HUS3-A 6 - podaci o proizvodu
HUS3-I 6 - podaci o proizvodu
HUS3-A 6 - upute za ugradnju